ボーリング柱状図

調 查 名 液状化対策事業検討地質調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボ	— <u>!</u>	ノン	グ名	S B - 5				調査位置	千葉県香取市佐原イ地先							北	緯	35°	53'	54.443	378"	
発	注	人	幾 関		香 取	市建設	设水道	部 都市	整備課		調査期間	平成 25年	5月	1日	~	25年 5月 1	東	経	140°	30'	8.887	721"
調	査	業	者 名	電	話			主任技師			現 場 代 理 人		コ ア 鑑 定 者					ノング 任 者				
孔		桴	票高	TP +1.76m	角	180° 上 90°	方 270°	北 0° 90°	地 盤 か か か か が か で り で り で り で り で り で り で り し り し り し り	Ж	試 錐 機	Y B M - 5 O			ハンマー 落下用具		半自動落下装置					
総	掘	進	₤ 長	21.45m	度	F O°	西 向 1	80°南	盤	機種	エンジン		N S 7	0		ポンプ			V -	- 6		

						0°		* 「凡 180° 南 匹 90°	0°	_ <u></u> 種	·			•							$\overline{}$	$\overline{}$
標	標	層	深	柱	土	色	相	相記記	孔 内			Τ.	標	準 貫 入 試 験	原		置 試		式 料	採取	室内	掘
尺	高	厚	度	状	質区			対		木	10cmごとの 打撃回数 0 10 20	学回数/		N <u>値</u>	深度		試 験 : および結: /	果		試 採料 取	試験	ļ.,,
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調			定月日	(m)	\(\cdot \) \(\cd	貫 入量 (cm)) ,	0 10 20 30 40 50	(m)	\) (番 方		
- 1	0.66	1.10			盛土	黄灰		細砂主体とする 粒子細かく均一 非常	5/1 1.30	1.15	<u>i</u> 1,	1,						<u>1</u>	.15			
- 2	-0.04	0.70	1.80		砂質シ ルト	茶灰		非常 に軟 細砂多く混入 らか 含水多い 2.00~3.00m付近含水多い		1.65 2.15	1 2 2	1 50 5 30						2	.65 2.15		物理物理	-
3								3.00mシルト薄く挟む		3.15	2 4 5		11					3	3.45 3.45	5-3 P	物理	-
4 5					· 細 砂	暗灰	緩い~	4.00~5.00m粒子均一 含水中位 混入物なし		4.15 4.45 5.15	5		13					4	i.45 i.15		物理物理	
6							位	6.00m含水非常に多い		5.45 6.15 6.45	1 2 2							6	i.45 i.15		物理	
7 8	-6.34	6.30	8.10		•			7.00m粒子均一 含水中位		7.15 7.45 8.15	5		17					7	7.15	5-7 P	物理	
9				•	貝殻混り	暗灰	緩い~中	貝殻片全体に多く混入 含水多い		9.15 9.45	2 3 2		24					8	3.45 0.15		物理物理	
10 11	-8.84	2.50	10.60		•		位中中		-	10.1	5	16	12					10	0.15	5-10 P		
12					· 細 · 砂	暗灰	位~密な	粒子均一 含水中位 混入物なし		11.4	5 5 10 10 15		16 35					11 12	1.45 2.15	5-11 P 5-12 P		
13	-12.04	3.20	13.80				中位		-	13.1	5 7 10 11 5 2 2 4		28					<u>13</u>	3.15 3.45	5-13 P	物理	
14 15					シ		緩い~	全体にシルト少量混入		14.4	5 4 4 5	9 30	9					14	4.45 5.15	5-14 P 5-15 P		
16					-	暗灰	中位~緩	含水多い		15.49 16.10	6 5 4		15					16	5.45 6.15	5-16 P		
17 18	-16.14	4.10	17.90		砂		かい	17.00m固結シルト片混入	-	17.15 17.45 18.15	5 2 2 4	8 30 4						17	7.15 7.45 8.15	5-17 P	物理	
19				A CONTRACT	· 砂 混	暗		軟合水名		18.4	5	4 30 2 30						18	8.45 9.15	5-18 P 5-19 P		5
20				A CONTRACTOR	り シルト	緑灰		含水多い細砂不規則に多く混入地子不均質		20.1	5 5 1 1 1 1							20	9.45 0.15	5-20 P		
21	-19.69	3.55	21.45						-	21.4		30	4									5